

«Эйвери Деннисон»® 6600
Призматическая световозвращающая плёнка
Полупрозрачные световозвращающие знаки
Обновлен: 04/03/2004

Описание:

Световозвращающая плёнка «Эйвери Деннисон» ® серии 6600 выполнена из микропризматического полупрозрачного материала, разработанного специально для знаков с внутренней подсветкой. Этот продукт передает равномерно рассеянный пучок света, что позволяет четко прочесть знак, а также получить дополнительную защиту за счет световозвращающих свойств плёнки в случае отсутствия освещения. Серия покрытий 6600 в несколько раз превосходит стандарты светоотражения, установленные Федеральным управлением гражданской авиации AC 150/5345-44E.

Состав:

Лицевая сторона:	Световозвращающая плёнка высокого блеска
Связующий слой	Перманентный прозрачный акриловый самоклеющийся (нанесен на лицевую сторону)
Подложка:	Прозрачная полиэстеровая плёнка

Физические свойства:

Информация о физических и химических свойствах основана на достоверных результатах проведенных исследований. Данные предоставлены только в информационных целях и не являются гарантийными обязательствами по отношению к продукту. Перед использованием Заказчик обязуется самостоятельно определить пригодность материала к использованию в собственных целях. (Представлены общие данные, которые не могут быть использованы в качестве инструкции).

Износостойкость	Один год при надлежащем использовании (вертикальное расположение, использование дополнительного покрытия)
Минимальная температура поверхности/атмосферы при нанесении краски	55°F (°C) при нанесении отжимным валиком или резиновым валиком вручную.
Поверхность нанесения	Только плоские поверхности. Ударопрочный акриловый субстрат. Примечание: Использование влажного метода нанесения краски аннулирует гарантийные обязательства к продукту.
Устойчивость к температурам	-10°F до 160°F (от -23°C до 72°C)
Средняя ширина пленки (с подложкой)	От 9.0 до 10.0 мил (от 229µм до 254µм)
Оптические свойства	Выше установленных Федеральной службой гражданской авиации AC 150/5345-44F, предлагающих I тип плёнки ASTM D-4956 для знаков с внутренней подсветкой
Срок годности	Один год при условии хранения при температуре 68°-77°F (20°-25°C) и относительной влажности 50% ± 5%.

Доступность продукции:

Продукт	Уровень светопропускаемости (%прозрачности)*	Цвет
661000048	Стандартный (низкий)	Белый
662000048	Средний	Белый
663000048	Высокий	Белый
664000048	Ультра высокий	Белый
661010048	Стандартный (низкий)	Желтый
662010048	Средний	Желтый
663010048	Высокий	Желтый
664010048	Ультра высокий	Желтый

*Уровень светопропускаемости определяется типом несущей конструкции световой коробки и интенсивностью источника света, использованного с покрытием серии 6600.

Минимальный уровень отражающих свойств для ASTM D-4956 покрытия типа I, указанный в AC 150/5345-44F:

Угол обзора	Угол освещения	Белое покрытие	Желтое покрытие
0.2°	-4°	70	50
0.2°	30°	30	22
0.5°	-4°	30	25
0.5°	30°	15	13

Гарантийные обязательства «Эйвери Деннисон» не распространяются на продукцию (покрытия), которая была изменена или повреждена в процессе использования по причине неправильного обращения, нанесения вреда, несчастного случая или неосторожности со стороны Заказчика или клиента Заказчика. Например, если действие специально не обозначено в руководстве к действию, покрытие не считается застрахованным от преждевременных поломок, вызванных химическим или механическим воздействием, таким как акты вандализма, использование чистящих средств, растворителей красок, отдельных красок, растворителей, неверного распределения высокого давления чистящего аппарата, пара или органических растворителей. Производитель не гарантирует высокое качество продукта, если Покрытие «Эйвери Деннисон» нанесено на поврежденную поверхность или поверхность, подверженную разрушению в виде появления трещин, расслоения, дегазирования или повреждений под Покрытием. Повреждения от воздействия огня, нарушения структуры, попадания молний и по причине других форс-мажорных обстоятельств не рассматриваются как гарантийный случай. Продукция «Эйвери Деннисон», попадающая под действующую гарантию, предназначена для использования специалистами в строго установленных целях, указанных в Бюллетене описания продукции «Эйвери Деннисон». Перед использованием любых других приложений Заказчик обязуется определить соответствие Продукта предполагаемым целям, а также несет полную ответственность за возможные последствия.

НИКАКИЕ ЯВНЫЕ ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ К ОПРЕДЕЛЕННОГО РОДА ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЛИ ИНЫЕ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОДЛИННОСТИ), ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЯВНО ОБОЗНАЧЕННЫХ ВЫШЕ, КОТОРЫЕ ЯВНО РАВНОСИЛЬНЫ ВСЕМ ИНЫМ ГАРАНТИЯМ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ПРОДУКЦИЮ «ЭЙВЕРИ ДЕННИСОН». «ЭЙВЕРИ ДЕННИСОН» ОТДЕЛЬНО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ И ИСКЛЮЧАЕТ ВСЕ ИНЫЕ ПОДОБНЫЕ ГАРАНТИИ. НИКАКИЕ ОТКАЗЫ ОТ ПРАВ, ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ ИЛИ ПОПРАВКИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ВЫШЕ УСЛОВИЙ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ, ЕСЛИ ОНИ НЕ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ЗА ПОДПИСЬЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ «ЭЙВЕРИ ДЕННИСОН».

ПРИ ЛЮБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ «ЭЙВЕРИ ДЕННИСОН» НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНОЕ ИЛИ НАМЕРЕННОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ПРОДУКЦИИ, А ТАКЖЕ ЗА ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ, ПОТЕРЮ ОБЩИХ ПРАВ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ПОТЕРЮ САМОЙ ПРОДУКЦИИ, А ТАКЖЕ ПОТЕРЮ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ «ЭЙВЕРИ ДЕННИСОН» НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРЕВЫШАЕТ ПОКАЗАТЕЛЬ, УКАЗАННЫЙ В ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ. ЭТИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ, БУДЬ ТО ПО ПРИЧИНЕ НАРУШЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ УСЛОВИЙ, НЕСОБЛЮДЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА, ПРЯМОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ, ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ.