

**Эйвери Деннисон® OL-1000****Прозрачная ламинирующая  
плёнка для антивандальных  
покрытий****Описание:**

Плёнка для вторичного ламинирования «Эйвери Деннисон» серии ® OL-1000 – это ламинирующая плёнка высокого качества, разработанная для охраны печатной и световозвращающей плёнки от актов вандализма (нанесения посторонних надписей). Плёнка OL-1000 устойчива к воздействию широкого ряда температур и разработана для непосредственного ламинирования на поверхность знаков, вывесок и световозвращающих систем.

**Состав:**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Лицевая сторона:</b> | 1.2 мил оптически чистой плёнки                |
| <b>Связующий слой</b>   | Перманентный самоклеящийся                     |
| <b>Подложка:</b>        | Белая бумага в полиэтиленовом покрытии StaFlat |

**Физические свойства:**

Информация о физических и химических свойствах основана на достоверных результатах проведенных исследований. Данные предоставлены только в информационных целях и не являются гарантийными обязательствами по отношению к продукту. Перед использованием Заказчик обязуется самостоятельно определить пригодность материала к использованию в собственных целях. (Представлены общие данные, которые не могут быть использованы в качестве инструкции).

|   |  |
|---|--|
| <b>Износостойкость</b>  | Совпадает с показателем износостойкости световозвращающей плёнки «Эйвери Деннисон», на которое наносится                                     |
| <b>Минимальная температура поверхности/атмосферы при нанесении краски</b> | +55°F (13°C) при нанесении с помощью прижимного валика   |
| <b>Поверхность нанесения</b>  | Рекомендован <b>только для плоских поверхностей</b> . OL-1000 может наноситься на печатную и непечатную поверхность плёнки «Эйвери Деннисон» |
| <b>Температура поверхности</b>  | От -40°F до +180°F (от -40°C до 82°C)  |
| <b>Ширина плёнки (со связующим слоем)</b>                                 | От 1.7 до 2.7 мил  |
| <b>Основные особенности связующего слоя</b>                               | 180° снятие<br>Субстрат нержавеющей стали 1.25 фунт/дюйм 15 мин.<br>Всегда проводите предварительную апробацию субстрата перед нанесением.   |
| <b>Срок годности</b>  | 1 год при хранении при температуре 68°-77°F (20°-25°C) и относительной влажности воздуха 50% ±5%   |
| <b>Стабильность измерений</b>   | MD 3% сжатие, CD 3.5% сжатие   |

**Устойчивость к воздействию растворителей:**

При правильном уходе и нанесении плёнка устойчива к воздействию большинства стандартных растворителей. Материал был протестирован согласно системы LS-300C, раздел 3.6.2. При погружении в следующие растворители на указанный период времени плёнка не получила повреждений:

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Керосин         | 10 мин |
| Скипидар        | 10 мин |
| Толуол          | 1 мин  |
| Ксилол          | 1 мин  |
| Метиловый спирт | 1 мин  |

**Avery Dennison® OL-1000 продолжение...****Основные способы печати и работы с плёнкой**

Плёнка серии OL-1000 предназначена только для вторичного ламинирования. Печать на полотне **не** рекомендуется.

**Основные рекомендации по работе (при температуре 72°F, ):**

- Установите антивандальную плёнку «Эйвери Деннисон» OL-1000 на ламинирующий станок.
- Субстрат должен быть заламинирован между плёнкой и подложкой.
- Убедитесь, что в процессе ламинирования вся поверхность плёнки имеет равное натяжение.
- Перед установкой оставьте материал для связи с субстратом при комнатной температуре на 24 часа.
- Не позволяйте плёнке перекручиваться во время нанесения.
- Хранить лицевой стороной внутрь с использованием герметичных разделителей.
- Для получения дополнительной информации о хранении готовых знаков, обратитесь к разделу инструкции № 8.10.

**Инструкции по чистке:**

Антивандальная плёнка премиум класса «Эйвери Деннисон» OL-1000 при необходимости можно отчистить основными чистящими средствами. Чистка осуществляется при помощи мягкого растворителя средней концентрации. Опробуйте действие жидкости на небольшом участке плёнки перед обработкой всей поверхности.

| Необходимые материалы  | Действие  |
|--|---|
| Мягкий растворитель средней концентрации                             | Обработайте поврежденную поверхность достаточным количеством растворителя.<br>Дайте веществу проникнуть вглубь материала в течение 1 минуты.                          |
| Мягкая салфетка  | Сотрите растворитель и нежелательную надпись с поверхности нанесения.   |
| Мягкий растворитель средней концентрации. Мягкая нейлоновая салфетка | При необходимости удаления особо сильных загрязнений, повторно нанесите растворитель на 2 минуты, а затем протрите бумажным полотенцем и мягкой нейлоновой салфеткой. |
| Бумажные полотенца и вода  | Удалите остаток растворителя при помощи воды и мягкого бумажного полотенца.   |

**Гарантия:**

*ГАРАНТИЯ: Все спецификации, техническая информация и рекомендации по продукции «Эйвери Деннисон» основаны на испытаниях, подтверждающих надежность продукции в эксплуатации, но не являются основанием для гарантии. Предполагается, что приобретая продукцию «Эйвери Деннисон», Покупатель самостоятельно принимает решение о пригодности и соответствии данной продукции его целям. Производитель дает гарантию, что материалы и способ производства продукции «Эйвери Деннисон» отвечают стандартам качества, сроком на один год (или на период, указанный в брошюре с информацией по этому продукту, действительной на момент доставки, если период гарантии превышает один год) с момента поставки, при условии надлежащего хранения и использования продукта. Настоящим прямо оговаривается и на основании настоящего явно понимается, что «Эйвери Деннисон» имеет единственное обязательство, а Покупатель обладает исключительным правом компенсации на основании данной гарантии, и любой иной гарантии, явной или подразумеваемой, на осуществление бесплатного ремонта или замену дефектной продукции на заводе «Эйвери Деннисон» или по месту нахождения продукта (по усмотрению «Эйвери Деннисон»), или в случае если ремонт или замена продукции являются коммерчески нецелесообразными, на выдачу компанией «Эйвери Деннисон» Покупателю кредита, размер которого определяется характером дефекта продукции.*

*Обязательства «Эйвери Деннисон» за дефектный продукт не превышают закупочную цену товара, уплаченную Покупателем, и «Эйвери Деннисон» ни при каких условиях не несет ответственности за какой-либо случайный или умышленный ущерб, предвидимый или непредвидимый, нанесенный по причине наличия дефекта в продукции, вне зависимости от того, нанесен ли такой ущерб или обнаружен до или после замены или выдачи кредита, а также вне зависимости от того, был ли причинен такой ущерб в результате небрежности со стороны «Эйвери Деннисон».*

НИКАКИЕ ЯВНЫЕ ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ К ОПРЕДЕЛЕННОМУ РОДУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЛИ ИНЫЕ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОДЛИННОСТИ), ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЯВНО ОБОЗНАЧЕННЫХ ВЫШЕ, КОТОРЫЕ ЯВНО РАВНОСИЛЬНЫ ВСЕМ ИНЫМ ГАРАНТИЯМ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ПРОДУКЦИЮ «ЭЙВЕРИ ДЕННИСОН». «ЭЙВЕРИ ДЕННИСОН» ОТДЕЛЬНО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ И ИСКЛЮЧАЕТ ВСЕ ИНЫЕ ПОДОБНЫЕ ГАРАНТИИ. НИКАКИЕ ОТКАЗЫ ОТ ПРАВ, ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ ИЛИ ПОПРАВКИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ВЫШЕ УСЛОВИЙ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ, ЕСЛИ ОНИ НЕ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ЗА ПОДПИСЬЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ «ЭЙВЕРИ ДЕННИСОН».

«Эйвери Деннисон», 6565 В. Ховард, Найлз, Иллинойс 60714, США 1-800-327-5917,  
www.reflectives.averydennison.com