

«Эйвери Деннисон» T-1200**Инженерное отражающее покрытие****Стационарные дорожные знаки****Чувствительный к давлению клей для дерева****Описание:**

Инженерное отражающее покрытие «Эйвери Деннисон» T-1200 является высококачественным, прочным, световозвращающим материалом с интегрированными линзами. Данное отражающее покрытие идеально подходит для стационарных дорожных знаков. Соответствует необходимым требованиям применения покрытий инженерного типа I класса световозвращающих покрытий по стандарту ASTM D 4956-99.

Структура:

Лицевая сторона:	Высокоглянцевая
Связующий слой:	Стойкий, чувствительный к давлению (класс 1)
Подложка:	Белая бумага StaFlat, покрытая полиэтиленом

Гарантированный фотометрический режим:

Значения для типа I по ASTM D 4956-99. Минимальный коэффициент световозвращения (R_A) (кд/ лк/ м²)

Угол наблюдения	Угол освещения	Белый	Желтый	Оранжевый
0.2°	-4°	50	25	13
	30°	12	7	4
0.5°	-4°	15	10	6,5
	30	6	3	2,5

Ограничения по цвету и характеристикам (дневное время):

Покрытие T-1200 отвечает требованиям к цвету для отражающих покрытий типа I по стандарту ASTM D 4956-99. Эти значения приведены ниже.

Цвет	1		2		3		4		Яркость (Y%)	
	x	y	x	y	x	y	x	y	Мин	Макс
Белый	0,303	0,287	0,368	0,353	0,340	0,380	0,274	0,316	27	--
Желтый	0,498	0,412	0,557	0,442	0,479	0,520	0,438	0,472	15	45
Оранжевый	0,550	0,360	0,630	0,370	0,581	0,418	0,516	0,394	14	30

Данные четыре пары координат цветности определяют допустимый цвет в соответствии с условиями МКО 1931 Стандартной колориметрической системы, определенными для стандартного источника света C.

Другие технические характеристики:

Для получения дополнительной информации о международных технических характеристиках обратитесь в представительство компании «Эйвери Деннисон» в вашем регионе.

«Эйвери Деннисон» T-1200 продолжение...
Физические свойства:

Долговечность при эксплуатации в уличных условиях	Гарантия на покрытие «Эйвери Деннисон» T-1200 составляет 7 лет (3 года для оранжевого цвета) при правильной эксплуатации и нанесении (вертикальные нагрузки, незапечатанная пленка).
Минимальная температура поверхности и окружающего воздуха при наклеивании	4°C при нанесении отжимным валиком
Поверхность применения	Рекомендовано только для плоских поверхностей. Гладкие сухие поверхности должны быть запечатаны подходящей краской или грунтовкой перед нанесением с соблюдением всех необходимых инструкций по высыханию краски/грунтовки. Предпочтительнее использовать фанеру MDO или HDO. Всегда тестируйте основание перед фактическим нанесением. <i>Примечание: использование мокрого метода нанесения не рекомендуется для отражающего покрытия T-1200.</i>
Рабочий диапазон температур	-40°C - 82°C
Стандартная толщина пленки (с клеем)	4,5 – 5,5 миллов (114 мкм-140 мкм)
Срок хранения	Один год при 20° - 25°C и 50% ± 5%± относительной влажности
Другие испытания:	T-1200 удовлетворяет всем остальным требованиям стандарта ASTM D 4956-99, в том числе усадка, гибкость, удаление прокладки, адгезия, ударопрочность, зеркальный блеск и стойкость к воздействию атмосферных условий (тип 1).

Информация по применению и преобразованию:

Следующие печатные материалы компании «Эйвери Деннисон» могут обеспечить покупателя всей необходимой информацией о надлежащем хранении, применении покрытий и другим вопросам. Их можно приобрести в местном представительстве компании «Эйвери Деннисон», на сайте www.reflectives.averydennison.com или по запросу:

Одобренные типографские краски для трафаретной печати:

Поставщик краски	Серия	Система красок	Обучающие бюллетени
«Эйвери Деннисон»	10TS™	2-компонентный растворитель	№8.32
«Эйвери Деннисон»	UVTS™ Серикол	Закрепление УФ излучением	№8.33
«Эйвери Деннисон»	7TS™	1 –компонентный растворитель	№8.37
«Марибу»	PU	Растворитель	
«Виспрокс»	2000	Растворитель	

«Эйвери Деннисон» T-1200 продолжение...

Обучающие бюллетени:	
Хранение, использование и чистка	№8.00
Требования к подложке	№8.01
Руководство по хранению для	№8.04
Применение чувствительного к	№8.10
Методы вырезки	№8.20
Компьютерная вырезка знаков	№8.25
Подготовка трафаретной сетки	№8.30
Поиск и устранение неисправностей	№8.34
Буклет по надлежащему хранению	№8.50
Рекомендации по выбору краски	№8.55

Цвета в наличии:	
T-1200	Белый
T-1201	Желтый
T-1204	Оранжевый

ГАРАНТИЯ: Гарантийные обязательства «Эйвери Деннисон» не распространяются на продукцию (покрытия), которая была изменена или повреждена в процессе использования по причине неправильного обращения, нанесения вреда, несчастного случая или неосторожности со стороны Заказчика или клиента Заказчика. Например, если действие специально не обозначено в руководстве к действию, покрытие не считается застрахованным от преждевременных поломок, вызванных химическим или механическим воздействием, таким как акты вандализма, использование чистящих средств, растворителей красок, отдельных красок, растворителей, неверного распределения высокого давления чистящего аппарата, пара или органических растворителей. Производитель не гарантирует высокое качество продукта, если Покрытие «Эйвери Деннисон» нанесено на поврежденную поверхность или поверхность, подверженную разрушению в виде появления трещин, расслоения, дегазирования или повреждений под Покрытием. Повреждения от воздействия огня, нарушения структуры, попадания молний и по причине других форс-мажорных обстоятельств не рассматриваются как гарантийный случай. Продукция «Эйвери Деннисон», попадающая под действующую гарантию, предназначена для использования специалистами в строго установленных целях, указанных в Бюллетене описания продукции «Эйвери Деннисон». Перед использованием любых других приложений Заказчик обязуется определить соответствие Продукта предполагаемым целям, а также несет полную ответственность за возможные последствия.

НИКАКИЕ ЯВНЫЕ ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ К ОПРЕДЕЛЕННОГО РОДА ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЛИ ИНЫЕ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОДЛИННОСТИ), ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЯВНО ОБОЗНАЧЕННЫХ ВЫШЕ, КОТОРЫЕ ЯВНО РАВНОСИЛЬНЫ ВСЕМ ИНЫМ ГАРАНТИЯМ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ПРОДУКЦИЮ «ЭЙВЕРИ ДЕННИСОН». «ЭЙВЕРИ ДЕННИСОН» ОТДЕЛЬНО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ И ИСКЛЮЧАЕТ ВСЕ ИНЫЕ ПОДОБНЫЕ ГАРАНТИИ. НИКАКИЕ ОТКАЗЫ ОТ ПРАВ, ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ ИЛИ ПОПРАВКИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ВЫШЕ УСЛОВИЙ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ, ЕСЛИ ОНИ НЕ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ЗА ПОДПИСЬЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ «ЭЙВЕРИ ДЕННИСОН».

ПРИ ЛЮБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ «ЭЙВЕРИ ДЕННИСОН» НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНОЕ ИЛИ НАМЕРЕННОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ПРОДУКЦИИ, А ТАКЖЕ ЗА ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ, ПОТЕРЮ ОБЩИХ ПРАВ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ПОТЕРЮ САМОЙ ПРОДУКЦИИ, А ТАКЖЕ ПОТЕРЮ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ «ЭЙВЕРИ ДЕННИСОН» НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРЕВЫШАЕТ ПОКАЗАТЕЛЬ, УКАЗАННЫЙ В ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ. ЭТИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ, БУДЬ ТО ПО ПРИЧИНЕ НАРУШЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ УСЛОВИЙ, НЕСОБЛЮДЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА, ПРЯМОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ, ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ

Эйвери Деннисон , 6565 В. Ховард, Найлз, Иллинойс 60714, США, 1-800-327-5917, www.reflectives.averydennison.com

Покрытие T-1200 защищено следующими патентами США: 5,514,441; 6,054,208; 6,350,036; 6,350,036