

## Нарезаемая плёнка «Эйвери Деннисон»® T-7500 MVP

Бюллетень-таблица № T-7500  
Нарезаемая плёнка

Пересмотрено 10.2003

**Максимальная зрительная эффективность**  
**Световозвращающая плёнка призматического типа**  
**Постоянные дорожные вывески**  
**Чувствительный к давлению клей для копирования и маркировки**

### Описание:

Нарезаемая световозвращающая плёнка призматического типа «Эйвери Деннисон» T-7500 MVP является прочным, микропризматическим, световозвращающим материалом сверхвысокой эффективности. Его уникальная призматическая конструкция позволяет достичь высочайшего уровня отражения. Соответствует необходимым требованиям применения плёнок призматического типа VIII класса световозвращающих плёнок по стандарту ASTM D 4956 (см. указанную ниже таблицу). Нарезаемая плёнка T-7500 MVP предназначена для использования в электронных планшетах для создания копий знаков и маркировки. Использование плёнки T-7500 в качестве фона для знаков не является сертифицированным. В качестве фона для знаков используйте «Эйвери Деннисон» T-7500 MVP.

### Структура:

Лицевая сторона:	Антибликовое покрытие
Связующий слой:	Стойкий, чувствительный к давлению (класс 1)
Подложка:	Плёночная

### Фотометрический режим:

Минимальный коэффициент световозвращения ( $R_A$ ) (кд/лк/м<sup>2</sup>)

Угол наблюдения	Угол освещения	Белый
0,1°	-4°	1000
	30°	460
0,2°	-4°	700
	30°	325
0,5°	-4°	250
	30°	115

*Примечание:* Угол наблюдения 0,1° является «Дополнительным требованием» по стандарту ASTM D-4956. О беспечивается хорошая видимость на трассах с дальнего расстояния, от 275 метров и дальше.

### Ограничения по цвету и характеристикам (дневное время)<sup>A</sup>:

Цвет	1		2		3		4		Яркость (Y%)	
	x	y	x	y	x	y	x	y	Мин	Макс
Белый	0,303	0,300	0,368	0,366	0,340	0,393	0,274	0,329	40	--

<sup>A</sup>Данные четыре пары координат цветности определяют допустимый цвет в соответствии с условиями МКО 1931 Стандартной колориметрической системы, определенными для стандартного источника света МКО D65.

**Нарезаемая плёнка «Эйвери Деннисон»® T-7500 MVP. Продолжение...****Другие технические характеристики:**

Для получения дополнительной информации о международных технических характеристиках обратитесь в представительство компании «Эйвери Деннисон» в вашем регионе.

**Физические свойства:**

<b>Долговечность при эксплуатации в уличных условиях</b>	Нарезаемая плёнка «Эйвери Деннисон» T-7500 имеет долговечность 10 лет при условии надлежащего использования и обработки. Более подробная информация указана в гарантии изделий «Эйвери Деннисон».
<b>Минимальная температура поверхности и окружающего воздуха при наклеивании</b>	18°C при условии применения отжимного валика.
<b>Поверхность применения</b>	Только на плоских поверхностях. Не рекомендуется наносить на покрытие из нержавеющей неокрашенной стали. Перед применением необходимо предварительно тестировать основу. Примечание: Не рекомендуется влажный метод укладки световозвращающей нарезанной плёнки «Эйвери Деннисон» T-7500.
<b>Устойчивость к температурам</b>	От -40°C до 82°C
<b>Толщина плёнки (со связующим слоем)</b>	От 12,5 до 13,5 мил
<b>Срок хранения</b>	Один год, если хранение производилось при следующих температурах и условиях 20° - 25°C и 50% ± 5%± относительная влажность
<b>Другие испытания:</b>	T-7500 MVP удовлетворяет всем остальным требованиям стандарта ASTM D 4956, в том числе сжатие, гибкость, удаление прокладки, склеивание, ударопрочность, зеркальный блеск и стойкость к воздействию атмосферных условий.

**Информация по применению и преобразованию:**

Следующие печатные материалы компании «Эйвери Деннисон» могут обеспечить покупателя всей необходимой информацией о надлежащем хранении, применении плёнок и другим вопросам. Их можно приобрести в местном представительстве компании «Эйвери Деннисон», на сайте [www.reflectives.averydennison.com](http://www.reflectives.averydennison.com) или по запросу:

**Монтаж знака/Ориентация:**

Данная призматическая плёнка при монтаже не требует специальной ориентации и поэтому не имеет соответствующих меток.

**Типографская краска для трафаретной печати:**

Поставщик краски	Серия краски	Система красок	Обучающие бюллетени
Эйвери Деннисон	Краски 4930	Одночастный растворитель	№8.40
Эйвери Деннисон	UVTS™ Наздар	Закрепление УФ-излучением	№8.38

**Нарезаемая плёнка «Эйвери Деннисон»® T-7500 MVP. Продолжение...**

<b>Обучающие бюллетени:</b>	
Хранение, использование и чистка	№8.00
Требования к подложке	№8.01
Руководство по хранению для поставщиков	№8.04
Применение чувствительного к давлению клея	№8.10
Методы вырезки	№8.20
Компьютерная вырезка знаков	№8.25
Подготовка трафаретной сетки	№8.30
Поиск и устранение неисправностей при печати	№8.34
Буклет по надлежащему хранению	№8.50
Рекомендации по выбору краски	№8.55

<b>Цвета в наличии:</b>	
T-7500 MVP нарезаемая плёнка	Белый

**Гарантия:**

*ГАРАНТИЯ: Все спецификации, техническая информация и рекомендации по продукции «Эйвери Деннисон» основаны на испытаниях, подтверждающих надежность продукции в эксплуатации, но не являются основанием для гарантии. Предполагается, что приобретая продукцию «Эйвери Деннисон», Покупатель самостоятельно принимает решение о пригодности и соответствии данной продукции его целям. Производитель дает гарантию, что материалы и способ производства продукции «Эйвери Деннисон» отвечают стандартам качества, сроком на один год (или на период, указанный в брошюре с информацией по этому продукту, действительной на момент доставки, если период гарантии превышает один год) с момента поставки, при условии надлежащего хранения и использования продукта. Настоящим прямо оговаривается и на основании настоящего явно понимается, что «Эйвери Деннисон» имеет единственное обязательство, а Покупатель обладает исключительным правом компенсации на основании данной гарантии, и любой иной гарантии, явной или подразумеваемой, на осуществление бесплатного ремонта или замену дефектной продукции на заводе «Эйвери Деннисон» или по месту нахождения продукта (по усмотрению «Эйвери Деннисон»), или в случае если ремонт или замена продукции являются коммерчески нецелесообразными, на выдачу компанией «Эйвери Деннисон» Покупателю кредита, размер которого определяется характером дефекта продукции.*

*Обязательства «Эйвери Деннисон» за дефектный продукт не превышают закупочную цену товара, уплаченную Покупателем, и «Эйвери Деннисон» ни при каких условиях не несет ответственности за какой-либо случайный или умышленный ущерб, предвидимый или непредвидимый, нанесенный по причине наличия дефекта в продукции, вне зависимости от того, нанесен ли такой ущерб или обнаружен до или после замены или выдачи кредита, а также вне зависимости от того, был ли причинен такой ущерб в результате небрежности со стороны «Эйвери Деннисон».*

НИКАКИЕ ЯВНЫЕ ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ К ОПРЕДЕЛЕННОГО РОДА ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЛИ ИНЫЕ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОДЛИННОСТИ), ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЯВНО ОБОЗНАЧЕННЫХ ВЫШЕ, КОТОРЫЕ ЯВНО РАВНОСИЛЬНЫ ВСЕМ ИНЫМ ГАРАНТИЯМ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ПРОДУКЦИЮ «ЭЙВЕРИ ДЕННИСОН». «ЭЙВЕРИ ДЕННИСОН» ОТДЕЛЬНО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ И ИСКЛЮЧАЕТ ВСЕ ИНЫЕ ПОДОБНЫЕ ГАРАНТИИ. НИКАКИЕ ОТКАЗЫ ОТ ПРАВ, ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ ИЛИ ПОПРАВКИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ВЫШЕ УСЛОВИЙ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ, ЕСЛИ ОНИ НЕ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ЗА ПОДПИСЬЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ «ЭЙВЕРИ ДЕННИСОН».

«Эйвери Деннисон», 6565 В. Ховард, Найлз, Иллинойс 60714, США, 1-800-327-5917,  
www.reflectives.averydennison.com

Нарезаемая плёнка T-7500 MVP защищена следующими патентами США: 4,460,449; 4,633,567; 5,156,863; 4,486,363; 4,601,861; 5,213,872; 5,310,436; 5,930,041